PARA PARTICIPANTES

GUÍA DE MANTENIMIENTO

Adoquines permeables



- ☐ Mantenga la superficie limpia de materiales orgánicos como hojas, ramas, mantillo y tierra.
- ☐ Si los adoquines están ubicados adyacentes o cuesta abajo a un área que pueda causar que el sedimento (tierra) se arrastre hacia el área del adoquín, considere implementar protección contra la erosión.
- ☐ Se debe aspirar y lavar a baja presión de manera periódica antes de despejar agujeros en el sistema de adoquines. Se pueden usar herramientas manuales para remover desechos compactados en las juntas de los adoquines.
- ☐ Cuando caiga nieve, evite el uso de arena, sal o cenizas porque pueden obstruir la superficie. Se deben evitar ciertos productos para descongelar porque pueden manchar los adoquines. Cualquier producto que se use para derretir o descongelar nieve debe indicar que es seguro para usar sobre ladrillos y concreto sin manchar (es decir, cloruro de magnesio).
- (Nota: los adoquines permeables se derretirán/deshelarán más rápido y acumularán menos hielo y nieve en comparación con los adoquines estándar debido al flujo de aire en la capa base de drenaje del sistema de adoquines. Esto mantiene una mayor temperatura superficial de adoquines permeables en comparación con adoquines estándar).
- Algunas piedras pequeñas en las juntas de los adoquines pueden despegarse con el tiempo o pueden salirse durante la limpieza. Reemplace periódicamente barriendo la piedra de nuevo hacia el sitio. Se debe usar un agregado de piedra limpia #8, #9 o #89.
- ☐ Adoquines dañados se pueden reemplazar individualmente.
- ☐ La frecuencia de las tareas de mantenimiento variarán dependiendo de ubicaciones específicas. Por ejemplo, adoquines ubicados debajo de follaje de árboles requerirán mantenimiento adicional en el otoño.

Para obtener más información, preguntas frecuentes y puntos de precio, visite www.pwdraincheck.org





